SCHEDA TECNICA PER GIUNTI WESTCAR

Conformi alla direttiva ATEX 2014/34UE

Foglio/Sheet
mod. 006C
data /date
06-2018

Azienda: ……
Indirizzo: ……...
n° Telefono:……..……..fax……..e-mail…….
Richiedente: Sig.……

DATI MOTORE:

Dati Motore elettrico: …..……kW……. Rpm Albero Ø ……....mm
Tensione di alimentazione:……. V Potenza Assorbita a regime:……. kW

TIPO MACCHINA CONDOTTA:……





Tipo di installazione: ☐ in linea ☐ Con Puleggia
Ø Albero condotto :…… mm N° Gole …… Sezione: ……. Ø primitivo …

Asse di rotazione, motore e giunto : ☐ Orizzontale ☐ Verticale

Inerzia Carico (PD^2) kgm^2: ……. (diametro medio del rotore: ……....m, Peso:…...…..Kg)

Velocità del carico: ……Rpm…….m/sec Temperatura massima ambientale:……..……°C

Numero avviamenti/ora richiesti: …….. ☐ Avviamento a vuoto ☐ Avviamento a pieno carico

Condizioni ambientali di lavoro: ☐ zona 1 ☐ zona 2
☐ zona 21 ☐ zona 22

Categorie: ☐ 2G ☐ 2D ☐ 3G ☐ 3D ☐ M2 (minere)

Gruppo apparecchiature	☐ I Minera	☐ II Superficie	
Gas tipo	☐ II A	☐ II B	☐ IIC
Polvere tipo	☐ III A	☐ III B	☐ IIIC
Classe temperature	☐ T3 (200°C)	☐ T4 (135°C)	

IMPORTANTE – Per un impiego sicuro è **obbligatorio** prevedere sulla macchina un dispositivo di arresto del motore in caso di anomalie prevedibili (esempi: sovraccarichi, eccessivi avviamenti, perdite d'olio).

☐ Dispositivo di Sicurezza già previsto dal cliente ☐ Dispositivo di Sicurezza fornito da WESTCAR

Compilato da:…… Funzione:……

Data: …… **Firma cliente**……..

COMPETENZA WESTCAR

Giunto WESTCAR tipo: ……

Accessorio WESTCAR tipo: ……

☐ DISPOSITIVO ET-A con TAPPO TERMO ESPANSIBILE "TE", temperatura di fusione:……C°

☐ DISPOSITIVO SCD con sensore D, completo di barriera ZENER.

☐ DISPOSITIVO T09 con tappo PM tarato a : …..…… C°, completo di barriera ZENER

CONFERMA DATI DI FUNZIONAMENTO

☐ Tempo di avviamento: ……..secondi ☐ Tempo massimo di avviamento consentito: …… secondi
☐ Numero max avviamenti orari: …… ☐ Numero max. avviamenti consecutivi: ……..……..
☐ Scorrimento a regime: ……..…% ☐ Livello olio consigliato……
☐ Temperatura durante il funzionamento a regime:…….°C (inclusa temperatura ambiente)